


## Características clave

Tecnología capacitiva proyectada de 10 puntos | Tecnología de panel SuperClear® IPS | Diseño sin marco | Conectividad versátil | Pantalla duradera resistente a rayones




## Producto Descripción

El TD2230 de ViewSonic® es un monitor Full HD multitáctil de 22" (21,5" visibles). Con un panel SuperClear® IPS y tecnología táctil capacitiva proyectada de 10 puntos, esta pantalla ofrece un impresionante rendimiento frente a la pantalla con una experiencia táctil receptiva y precisa. Esta pantalla duradera, con función táctil y dureza de 7H, diseño sin marco de borde a borde y hasta 10 puntos táctiles simultáneos, permite que los usuarios toquen, deslicen, pellizquen y acerquen o alejen con facilidad, perfecto para el comercio minorista, el entorno educativo o empresarial. Un diseño avanzado de soporte ergonómico proporciona una gama completa de movimiento para el escritorio, y el montaje compatible con VESA ofrece opciones de montaje flexibles en un soporte de monitor o en la pared. Entre las opciones de conectividad que garantizan permanencia se incluyen HDMI, DisplayPort y USB 3.0, también está disponible la opción VGA para los sistemas heredados. La compatibilidad cruzada con una amplia gama de sistemas operativos entre ellos Windows 10 y ciertas versiones de Android y Linux. La función exclusiva ViewMode™ de ViewSonic ofrece preajustes intuitivos que brindan un rendimiento de pantalla optimizado en diferentes aplicaciones. Además, la tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul ayudan a minimizar la fatiga ocular cuando se expone a largos periodos delante de la pantalla. La protección de garantía líder en la industria y la legendaria calidad de los productos de ViewSonic hacen que esta pantalla multitáctil de alto rendimiento sea una excelente inversión a largo plazo para todas las aplicaciones táctiles.



1. Panel de control del menú
2. Montaje de pared compatible con VESA (100 x 100 mm)
3. Altavoces internos
4. HDMI
5. DisplayPort
6. VGA
7. Auricular
8. Entrada de audio
9. Entrada de CC
10. USB 3.0



22"  
**PANTALLA**



IPS  
**PANEL**



1920 x 1080  
**RESOLUCIÓN**

### Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)
- Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

**Pantalla:**

Tamaño de pantalla (in):	22
Área visible (in):	21,5
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	1920 x 1080
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	50.000.000:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	250 cd/m2
Colores:	16, 7 M
Tiempo de respuesta (GTG típico):	14 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro 7H

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	Hasta 1920x1080 no entrelazado
Resolución de Mac (máx.):	Hasta 1920 x 1080

**Conector:**

USB 3.0 tipo A (2), USB 3.0 tipo B (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 m (1), HDMI (1), VGA(1), DisplayPort (1), entrada de alimentación (CA 19 V/2.37 A)

**Táctil:**

Tecnología táctil:	Capacitiva
Puntos táctiles:	Táctil de 10 puntos

**Audio:**

Altavoces internos:	3W (x2)
---------------------	---------

**Alimentación:**

Eco Mode (Conservación):	16w
Eco Mode (optimizada):	18w
Consumo (típico):	25w
Consumo (máx.):	28w
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz

**Controles:**

Controles físicos:	1, 2, abajo, arriba, encendido
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

**Montaje:**

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	24~82KHz
Frecuencia Vertical:	50~76Hz

**Entrada de video:**

Sincronización analógica:	Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde, TMD5, PCI-E
---------------------------	--

**Ergonomía:**

Inclinación (hacia adelante/hacia atrás): 20°~70°, posición recostada

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	7,9
Neto sin base (lb):	7,9
Bruto (lb):	10,4

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	3,6
Neto sin base (kg):	3,6
Bruto (kg):	4,7

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	21,7x14,6x4,5
Físicas (in):	19,3x11,8x5,1
Físicas sin base (in):	19,3x11,8x1,9

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	550x371x114
Físicas (mm):	490,3x298,8x129,7
Físicas sin base (mm):	490,3x298,8x47,3

**General:**

Normativa: cULus, FCC-B w/ICES003, Energy Star 7.0, DOE EPEAT, UL-MX-CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: monitor TD2230, cable de alimentación, adaptador de alimentación, cable HDMI, cable USB 3.0, cable de audio, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907842418

**Accesorios:**

CB-00008948, CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CABLE-001, LCD-WMK-001, TD-EE-22-03, TD-EEEW-22-01, TD-EEEW-22-02, TD-EW-22-01, TD-EW-22-02, TD-EW-22-03, VSPF2150, cb-00011486

**Premios:**